

Autoclave 50L

Caractéristiques:

- Structure entièrement en acier inoxydable
- Type de roue à main de structure de porte à ouverture rapide
- système de verrouillage de sécurité de porte
- affichage numérique LCD de l'état de fonctionnement, touche de touche
- décharge automatique de l'air frais et décharge de vapeur automatiquement après la stérilisation
- auto-protection contre la surchauffe et la surpression
- protection sûre de l'eau manquante
- joint de type auto-gonflant
- Éteint automatiquement avec un bip rappelant après la stérilisation. Avec deux paniers de stérilisation en acier inoxydable
- Facile à utiliser, sûr et fiable
- Le système de séchage est facultatif, qui peut être équipé selon la demande du client



Données techniques du modèle	LS-35HD (automatique)	LS-50HD (automatique)	LS-75HD (automatique)	LS100HD (automatique)
Volume de la chambre	35L(φ318×450)mm	50L(φ340×550)mm	75L(φ400×600)mm	100L(φ440×650)mm
pression de travail	0,22 MPa			
Température de fonctionnement	134 °C			
Pression de travail max	0,23 Mpa			
Chaleur moyenne	≤ ± 1 °C			
Minuteur	0 ~ 99min ou 0 ~ 99heure59min			
Réglage de la température	105 ~ 134 °C			
Puissance	2,5Kw	3Kw	4.5Kw	
Dimension globale	450 × 450 × 1010 mm	510 × 470 × 1130 mm	560 × 560 × 1120 mm	540 × 560 × 1250 mm
G.W / N.W	72 kg / 56 kg	88 kg / 68 kg	100 kg / 80 kg	110 kg / 85 kg